

SK

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND



LA CHALEUR VENUE D'EN HAUT

L'aéroconvecteur de plafond SK projette silencieusement sa chaleur au-dessus de nos têtes. Cet appareil unique est idéal pour les pièces où tous les murs sont déjà remplis. Dans une salle de bains, par exemple, le SK peut être installé à la sortie de la douche ou de la baignoire. C'est un appareil formidable pour faire circuler l'air de la pièce où il est installé. Résultat : air en mouvement, meilleure diffusion de chaleur et diminution de la buée sur les vitres et miroirs.

INSTALLATION AU PLAFOND

IDÉAL POUR LES PIÈCES DONT L'ESPACE MURAL EST RESTREINT

CHAUFFAGE SUR DEMANDE

MINUTERIE MURALE EN OPTION

PETIT ET SILENCIEUX

TENSION DE 347 V OFFERTE

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 22 et grille frontale d'acier de calibre 20 mesurant 1/4 po (6,4 mm) de profondeur
- facile d'entretien (aucune vis)

PROTECTION THERMIQUE

- protection thermique à réenclenchement automatique

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- thermostat intégré (en option)
- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée
- minuterie de 60 minutes (en option)

INSTALLATION

- au plafond (hauteur idéale de 8 pi et maximum de 9 pi)
- en surface avec boîtier de surface (en option)
- encastrée ou en surface avec adaptateur pour plafond suspendu (en option)
- dans le même sens que les montants ou dans le sens contraire
- approuvé pour être encastré dans la laine isolante; pour tout autre matériau, veuillez vérifier avec le fabricant du produit isolant

GARANTIE

- cinq ans

IDÉAL POUR :

salle de bains, vestibule, garderie, pièce avec espace restreint

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE	THERMOSTAT INTÉGRÉ	CONTRÔLE 24 V	PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMP.		POIDS	
CODE	CODE	CODE	WATTS	VOLTS	PCM	M	PI	°C	°F	KG	LB
SK0501	---	---	500	120	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0508	---	---	500	208	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0502	---	---	500/375	240/208	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0503	SK0503T	SK0503C24	500	347	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0751	---	---	750	120	60	2,4	8	22	39	5	11
SK0758	---	---	750	208	60	2,4	8	22	39	5	11
SK0752	---	---	750/560	240/208	60	2,4	8	22	39	5	11
SK0753	SK0753T	SK0753C24	750	347	60	2,4	8	22	39	5	11
SK1001	---	---	1000	120	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1008	---	---	1000	208	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1002	---	---	1000/750	240/208	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1003	SK1003T	SK1003C24	1000	347	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1251	---	---	1250	120	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1258	---	---	1250	208	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1252	---	---	1250/940	240/208	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1253	SK1253T	SK1253C24	1250	347	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1501	---	---	1500	120	60	2,4	8	44	79	5	11
SK1508	---	---	1500	208	60	2,4	8	44	79	5	11
SK1502	---	---	1500/1125	240/208	60	2,4	8	44	79	5	11
SK1503	SK1503T	SK1503C24	1500	347	60	2,4	8	44	79	5	11
---	---	---	2000	120	90	3,2	10'6"	39	70	5	11
---	---	---	2000	208	90	3,2	10'6"	39	70	5	11
SK2002	---	---	2000/1500	240/208	90	3,2	10'6"	39	70	5	11
SK2003	SK2003T	SK2003C24	2000	347	90	3,2	10'6"	39	70	5	11

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).
Modèles également offerts en 277 V.
--- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION
SKT1*	thermostat intégré antivandale [120 V-347 V] (la grille doit être retirée pour ajuster le thermostat)
SKTBA*	adaptateur de 2 pi x 2 pi pour plafond suspendu (en surface ou encastré avec le boîtier de surface [non compris])
SKSA*	boîtier de surface (modèle SK)
FD60MCW70	minuterie murale de 60 minutes [120 V-277 V]
SKRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]

* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.
* Installation en usine



DESSINS TECHNIQUES

