


# OAE Aérotherme économique



## Caractéristiques

### Couleur

- Standard : amande.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

### Tension

- 240/208V, 1 phase.

### Construction

- Construction en acier de calibre 20.
- Déflecteurs ajustables pour diriger l'air. **1**
- Protection thermique à réenclenchement automatique. **2**

### Ventilateur

- Ventilateur de 300 pcm (51 dBA).
- Moteur fermé lubrifié à vie. **3**

### Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en céramique. **4**
- Élément produisant une chaleur instantanée.

### Régulation

- Thermostat intégré inclus.

### Installation

- Supports de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond.
- Les supports permettent de faire pivoter l'appareil sur 360° et l'empêchent de basculer.

### Garantie

- 3 ans contre tous vices.

### Application

- Garage, atelier.

## Modèles

Watts	Volts	# Produit <sup>1</sup>	Prix	BTU/hr	Type d'élément	Poids	
						lb	kg
2000/1500	240/208	OAE2000AM-EO-TB6	<b>579.00</b>	6824/5118	Ouvert	20.0	9.1
3000/2250	240/208	OAE3000AM-EO-TB6	<b>583.00</b>	10236/7677	Ouvert	20.0	9.1
5000/3750	240/208	OAE5000AM-EO-TB6	<b>613.00</b>	17060/12795	Ouvert	20.0	9.1

<sup>1</sup> Supports de fixation inclus.  
Couleur standard amande.

