

OCT Convecteur contemporain



Caractéristiques

Couleur

- Standards : blanc, charcoal métallique.
- Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction

- Acier de calibre 20.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grilles à louveres limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- 2 éléments monobloc en aluminium, silencieux.

Densité

- 700W/pi (2320W/m).

Régulation

- Thermostat non programmable intégré (modèles -THO). 1

Installation

- Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher et d'un mur adjacent.
- Montage en surface rapide avec support de fixation mural inclus.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.
(La garantie est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes.)

Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, sous-sol.

Modèles

| Watts | Volts | # Produit | | # Produit | | Longueur | | Poids | |
|-----------|---------|------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------|-------|-------|------|
| | | Sans thermostat ¹ | Prix | Thermostat intégré non programmable | Prix | po | mm | lb | kg |
| 500/375 | 240/208 | OCT0500 | 267.00 | OCT0500-THO | 321.00 | 18 | 457 | 13 | 6 |
| 750/563 | 240/208 | OCT0750 | 308.00 | OCT0750-THO | 362.00 | 20 3/4 | 527.5 | 15.5 | 7 |
| 1000/750 | 240/208 | OCT1000 | 334.00 | OCT1000-THO | 388.00 | 23 9/16 | 598 | 16.7 | 7.6 |
| 1250/938 | 240/208 | OCT1250 | 356.00 | OCT1250-THO | 410.00 | 26 5/16 | 668.5 | 18.7 | 8.5 |
| 1500/1125 | 240/208 | OCT1500 | 377.00 | OCT1500-THO | 431.00 | 29 1/16 | 739 | 20 | 9.1 |
| 1750/1313 | 240/208 | OCT1750 | 396.00 | OCT1750-THO | 450.00 | 31 7/8 | 809.5 | 22 | 10 |
| 2000/1500 | 240/208 | OCT2000 | 418.00 | OCT2000-THO | 472.00 | 34 5/8 | 880 | 24 | 10.9 |

¹ La garantie de l'OCT est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes.

Ajouter «BL» pour blanc, «CM» pour charcoal métallique.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

