


ORC Appareil rayonnant



Caractéristiques

Couleur et finition

- Standards : blanc biscotti, noir mat et fini aluminium anodisé.

Tension

- 120V, 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V 50/60 Hz.

Construction

- Devant fabriqué d'une extrusion d'aluminium afin d'accroître la surface de radiation. **1**
- Dos de l'appareil en acier de calibre 18.
- Boîte de jonction à chaque extrémité.
- Supports de fixation murale (fournis) qui ne requièrent pas l'ouverture du boîtier. KOE 7/8 po (22 mm) pour l'installation de câblage BX. **2**
- Fil de mise à la terre de 4 po (102 mm) à chaque extrémité. **3**
- Canalisation de câblage approuvé pour interconnexion des appareils en utilisant le câblage installé en usine (lors d'une installation mur à mur). **3**
- Peinture haute émissivité appliquée sur l'échangeur afin d'augmenter l'efficacité.

Élément

- Élément tubulaire en acier inoxydable inséré dans une extrusion d'aluminium afin de prévenir le bruit lors de l'expansion thermique.

Densité

- 150W/pi.

Régulation

- Thermostat intégré en option unipolaire ou bipolaire.

Ouellet recommande fortement l'utilisation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation

- Installation au mur à 6 pi (1.83 m) minimum du plancher et 4 1/2 po (114 mm) minimum du plafond.
- Variété d'accessoires pour l'installation en continu en option.

Garantie

- 10 ans contre tous vices.

Application

- Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, porte patio, baie vitrée, garderie, atelier.

Modèles

Watts	# Produit			Prix	# Produit			Longueur		Poids	
	120V	208V	240V		347V	600V	Prix	po	mm	lb	kg
450	ORC0452	ORC0458	ORC0450	278.00	ORC0457	-	316.00	34	864	6.0	2.7
600	ORC0602	ORC0608	ORC0600	363.00	ORC0607	-	420.00	47	1194	8.0	3.6
750	ORC0752	ORC0758	ORC0750	425.00	ORC0757	ORC0756	492.00	59	1499	10.0	4.5
900	ORC0902	ORC0908	ORC0900	478.00	ORC0907	ORC0906	550.00	71	1803	12.0	5.4
1050	ORC1052	ORC1058	ORC1050	509.00	ORC1057	ORC1056	589.00	83	2108	13.0	5.9
1200	ORC1202	ORC1208	ORC1200	585.00	ORC1207	ORC1206	671.00	94	2388	15.0	6.8
1500 ¹	ORC1502	ORC1508	ORC1500	725.00	ORC1507	ORC1506	836.00	113	2870	18.0	8.2

Options

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
KIT-ORC-JT	-	43.00	Joint de finition
KIT-ORC-TB6 ²	TB6 ²	99.00	Thermostat bimétallique, unipolaire
KIT-ORC-TB26 ^{2,3}	TB26 ^{2,3}	122.00	Section de 4 po (101 mm) avec thermostat bimétallique, bipolaire

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit.

Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

¹ Ces modèles doivent être commandés par paires pour éviter les dommages dus au transport.

² Ouellet recommande fortement d'utiliser un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

³ Position «Off».

Ajouter «BL» pour blanc biscotti, «NM» pour noir mat et «AA» pour le fini aluminium anodisé.

