

# SPDH

## MINIPLINTHE PORTE-PATIO



## LA SOLIDITÉ ET LA SÉCURITÉ COMBINÉES

La série SPDH est la preuve que les petits modèles de plinthes chauffantes se sont taillés une place de choix dans le domaine du chauffage. Son défi : le seuil de la porte-patio. Sa réussite : sa résistance au piétinement. À 3 po de profondeur par 3 po de hauteur, sa petitesse lui confère une étonnante rigidité. Cette superbe plinthe à l'arrête frontale arrondie est offerte dans une densité de 150 W au pied linéaire.

**COMPACTE ET ROBUSTE (3 PO X 3 PO)**  
PARFAITE AU BAS DES PORTES-PATIOS  
ET DES GRANDES FENÊTRES

**DENSITÉ DE 150 W  
PAR PIED LINÉAIRE**

**FAUSSES SECTIONS OFFERTES**  
POUR UNE INSTALLATION EN CONTINU



COINS ARRONDIS

### IDÉALE POUR :

au bas d'une porte-patio ou d'une fenêtre, verrière

### COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à [www.stelpro.com/fr-CA/Orora](http://www.stelpro.com/fr-CA/Orora)

### FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

### FABRICATION

- profil compact de 3 po x 3 po
- boîtier et devant d'acier robuste de calibre 18 pouvant servir de marche
- protection thermique à réenclenchement automatique
- passe-fils pleine longueur
- ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) empêchant les petits objets de tomber à l'intérieur de l'appareil

### ÉLÉMENT

- élément tubulaire en acier inoxydable fixé sur une extrémité et flottant dans un manchon de nylon à l'autre extrémité pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage

### CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée
- thermostat intégré antivandale installé dans la boîte de jonction gauche seulement pouvant être réglé sans enlever le panneau frontal (en option)
- trousse de relais basse tension installée dans la boîte de jonction gauche seulement (en option)

### INSTALLATION

- en surface
- au mur ou au plancher avec ou sans trousse de piédestal (en option)
- compartiment de raccord à chaque extrémité
- en continu à l'aide de fausses sections (sur mesure) et d'accessoires (en option)

### GARANTIE

- trois ans

**°STELPRO**

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

150 W PAR PIED LINÉAIRE		TENSION	LONGUEUR		POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	MM	PO	KG	LB	
SPDH6031	300	120	600	23 5/8	2,7	6	271,00
SPDH6038	300	208	600	23 5/8	2,7	6	271,00
SPDH6032	300/225	240/208	600	23 5/8	2,7	6	271,00
---	300	347	600	23 5/8	2,7	6	---
---	300	600	600	23 5/8	2,7	6	---
SPDH9041	450	120	900	35 7/16	3,6	8	314,00
SPDH9048	450	208	900	35 7/16	3,6	8	314,00
SPDH9042	450/340	240/208	900	35 7/16	3,6	8	314,00
SPDH9043	450	347	900	35 7/16	3,6	8	314,00
---	450	600	900	35 7/16	3,6	8	---
SPDH12061	600	120	1200	47 1/4	4,5	10	357,00
SPDH12068	600	208	1200	47 1/4	4,5	10	357,00
SPDH12062	600/450	240/208	1200	47 1/4	4,5	10	357,00
SPDH12063	600	347	1200	47 1/4	4,5	10	357,00
---	600	600	1200	47 1/4	4,5	10	---
SPDH15071	750	120	1500	59 1/16	5,4	12	398,00
SPDH15078	750	208	1500	59 1/16	5,4	12	398,00
SPDH15072	750/560	240/208	1500	59 1/16	5,4	12	398,00
SPDH15073	750	347	1500	59 1/16	5,4	12	398,00
SPDH15076	750	600	1500	59 1/16	5,4	12	398,00
SPDH18091	900	120	1800	70 7/8	6,8	15	438,00
SPDH18098	900	208	1800	70 7/8	6,8	15	438,00
SPDH18092	900/675	240/208	1800	70 7/8	6,8	15	438,00
SPDH18093	900	347	1800	70 7/8	6,8	15	438,00
SPDH18096	900	600	1800	70 7/8	6,8	15	438,00
SPDH21101	1050	120	2100	82 11/16	8,2	18	482,00
SPDH21108	1050	208	2100	82 11/16	8,2	18	482,00
SPDH21102	1050/790	240/208	2100	82 11/16	8,2	18	482,00
SPDH21103	1050	347	2100	82 11/16	8,2	18	482,00
SPDH21106	1050	600	2100	82 11/16	8,2	18	482,00
SPDH24121	1200	120	2400	94 1/2	9,5	21	531,00
SPDH24128	1200	208	2400	94 1/2	9,5	21	531,00
SPDH24122	1200/900	240/208	2400	94 1/2	9,5	21	531,00
SPDH24123	1200	347	2400	94 1/2	9,5	21	531,00
SPDH24126	1200	600	2400	94 1/2	9,5	21	531,00
SPDH27138	1350	208	2700	106 5/16	10,4	23	581,00
SPDH27132	1350/1010	240/208	2700	106 5/16	10,4	23	581,00
SPDH27133	1350	347	2700	106 5/16	10,4	23	581,00
SPDH27136	1350	600	2700	106 5/16	10,4	23	581,00

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).

Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

--- n'est pas offert

## ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SPDHT12*	thermostat intégré antivandale unipolaire	146,00
SPDHRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120 V-347 V]	109,00
SPDHRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]	165,00
SPDHRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]	131,00
PK1*	trousse de piédestal (ensemble de deux)	154,00
SPDHJS*	plaque de joint (2 po – 51 mm)	79,00
SPDHIC90*	coin intérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po – 149 mm)	202,00
SPDHOC90*	coin extérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po – 149 mm)	202,00
SPDHCB**	dos de l'appareil fini (sans débouchure ni trou de montage)	116,00

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off).

\* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.

\* Installation en usine

\* Installation en usine fortement recommandée.



## DESSINS TECHNIQUES

